

FEATURE HIGHLIGHTS

- 1,5X ZOOM
- THROW RATIO: 1.46~2.2
- 13000:1 HIGH CONTRAST RATIO
- EXTRON IP LINK CERTIFIED
- ADVANCE INFOGRAPHIC PICTURE MODE



Technische Daten

Artikelnummer	9HJGH77.25E	
EAN Code	471 8755 07822 4	
Typ	DLP	
DMD Typ	DC3	
Auflösung	1280 x 800 pixels, 16:10	
Lichtstärke	5000 ANSI Lumen	
Kontrast*	13.000 : 1	
Farben	1.07 Billion Colors	
Bildformate	Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	25.3"~318"	
Throw Ratio	1.46~2.2	
Zoom	1,5x	
Lens	F# : 2.42 ~2.97, f : 20.7 ~ 31.05mm	
Lens Shift	NA	
Lichtquelle	Lampe (310W)	
Lebensdauer**	Normal 2.500 Stunden / Eco 3.500 Stunden / SmartEco 4.500 Stunden	
Keystone Korrektur	2D, Horizontal / Vertikal ± 30 Grad	
Projection Offset	111.3%(Full Height)	
PC-Auflösung	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)	
Eingangssignale Horizontal	15K ~102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM
Lautsprecher	1x 10W	
Security	Security bar / Kensington Security Slot	
Abmessungen (B x H x T)	314 x 117 x 233 mm	
Gewicht	3,3 kg	
Netzspannung	100~ 240V AC, 4.2A, 50/60 Hz	
Energieverbrauch	Max 420W / Normal 365W / Eco 290W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W	
Betriebsgeräusch	36 / 31 dBA (Normal/Eco mode)	
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)	
Zubehör	Standard Fernbedienung mit Batterien Netzkabel VGA Kable User Manual CD QSG Garantiekarte	Optional Ersatzlampen-Kit P / N: 5JJFG05.001 Ceiling Mount P / N: 5JJAM10.001 Wireless dongle: QCast (QP01) Instashow (WDC10) Carry Bag 3D Brillen (5JJ9H25.002)
Garantie	36 Monate	

* Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Informationen zur Entsorgung des Produkts oder gebrauchte Lampen erhalten Sie von den örtlichen Umweltbehörden oder unter www.lamprecycle.org.

** Die Lebensdauer der Lampe hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzung ab. Die tatsächlichen Produktmerkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

*** Der Standardmodus ist Präsentation. Wenn 3D aktiviert ist, zeigt der Bildmodus nur 3D. Wenn 3D deaktiviert ist, wird es nicht in den Bildmodus angezeigt.

*** Lagerungstemperatur: -20 bis 60 ° C; Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% RH (ohne Kondensation)